

Hoofdstuk 2.2.16 Her-isoleren

Her-isoleren is een eenmalig proces. Dat wil zeggen dat dit slecht één maal mag worden uitgevoerd na het initiële na-isolatie proces volgens onderstaand schema:

Reeds aanwezige na-isolatie materiaal ► ▼ Nieuw materiaal	Glaswol- vlokken	Steenwol- vlokken	EPS- schuim- parels	EPLA- schuim- parels	Gesili- coneerde perlite korrels	PUR- schuim	UF-schuim
Glaswolvlokken	+						
Steenwolvlokken		+					
EPS-schuimparels			+				
EPLA-schuimparels				+			
Gesiliconiseerde perlite korrels					+		
PUR schuim						+	
UF schuim							+

Het aanbrengen van isolatiemateriaal in een reeds eerder na-geïsoleerde spouw, waarbij het aanwezige na-isolatiemateriaal wordt aangevuld.

Toelichting:

Bij het her-isoleren dient een volledig boorpatroon uit gezet te worden tussen de bestaande boorgaten. Indien de boorgaten op de gevel niet langer zichtbaar zijn, dan geldt hetzelfde boorpatroon als voor het gebruikelijke na-isoleer proces. Uitzondering hierop is wanneer er plaatselijk gevelherstelwerkzaamheden worden uitgevoerd waarbij de spouw ook hervuld dient te worden.